



JH6 VOLQUETE

8X4 460HP **25m³**

JH6, el poderoso rey del transporte, combina potencia eficiente y excelente control en uno, brindandote una fuente continua de apoyo energético para tu transporte de carga, haciendo que cada traslado este lleno de fuerza y confianza.

JH6 VOLQUETE 8X4 460HP

PESOS

Peso bruto vehicular (Kg)	48000
Peso del chasis (Kg)	12200
Peso neto vehicular (Kg)	18200
Capacidad de carga bruta (Kg)	29780
Capacidad del eje delantero (Kg)	2x 9000
Capacidad del eje posterior (Kg)	2x16000

DIMENSIONES

Longitud total de chasis(mm)	9500
Ancho máximo de CABINina(mm)	2550
Altura de CABINina(mm)	3800
Distancia entre ejes(mm)	1900+2550+1450
Trocha delantera/posterior(mm)	2048/2048/1878/1878
Voladizo Delantera/Posterior(mm)	1495/1000

PERFORMANCE

Máx. Velocidad (km/h)	88
Máx. Grado Habilidad (%)	30
Ángulo de aproximación (°)	18
Ángulo de salida (°)	40
Ángulo de inclinación del freno de estacionamiento (%)	18
Mín. Distancia al suelo (mm)	314
Mín. Diámetro de dirección (m)	≤20
Distancia de frenado (desde 30 km/h) (m)	≤10
Distancia de deslizamiento (desde 50 km/h) (m)	≥800
Consumo de combustible (L/100km)	46
Capacidad del tanque de combustible (L)	400L

MOTOR

Modelo	WEICHAJ WP12.460E50
Tipo	6 en línea/Refrigeración por agua Cuatro tiempos/Intercooler/Inyección directa
Cilindrada (L)	11.6
Potencia máxima (Kw/rpm)	338/1900
Torque máximo (Nm/(r/min))	2110/1000-1400
Caballo de fuerza (Ps)	460
Nivel de emisiones	Euro V

TRANSMISIÓN

Modelo	FAST 12JSDX240TA con retardador hidráulico
Tipo	Sobremarcha / Sincronizador / Doble/eje intermedio
Relaciones de transmisión	i1=12.10,i2=9.41,i3=7.31,i4=5.71, i5=4.46,i6=3.48, i7=2.71,i8=2.11,i9=1.64,i10=1.28,i11=1,i12=0.78;
Relaciones de Reversa	iR1=11.56;iR2=2.59

EMBRAGUE

Diám de la placa conducida	Φ430
Tipo	Embrague de diafragma de tipo tirón

DIRECCION

Modelo	/
Tipo	Engranaje de Dirección Asistida Tipo Bola

EJE POSTERIOR

Modelo	300 Eje de Reducción de Cubo de Fundición
Tipo	Reducción de cubo/Carga Nominal 16T
Reduction Ratio	5.921

CABIN

Categoría	JH6/Piso Alto Cubierta Plana
Número de asiento	2

MARCO

Estructuras	Rieles Laterales Perforados y Remachados
Main Rail Section (mm)	300*80*(8+8)·
Tipo de suspensión	Ballesta 10/10/13

RUEDA

Modelo de neumático	12. 00R24-20PR
Llanta de neumático	8.8
Tipo de neumático	Radial/Tubo

FRENO

Freno de conducción	Sistema de frenos de aire de doble circuito
Freno de mano	Freno de estacionamiento con cilindro de resorte y válvula manual
Freno Auxiliar	Freno de escape

CUERPO

Tipo	Forma de "U"/Elevación hidráulica de empuje frontal
Dimensiones (mm)	6000x2300x1850
Grosor del Zócalo (mm)	8
Grosor del aparador (mm)	6

MISCELÁNEOS

Válvula Para Todo el Vehículo WABCO	Ventilador eléctrico	ABS	PTO
Refuerzo de Embrague WABCO	Cabina eléctrica	Double Coin	4 cámaras
Embrague importado	Aire acondicionado	Neumáticos todoterreno	
Batería Camel sin mantenimiento	Neumáticos	Ventana eléctrica + espejo	
Pantalla de 10 pulgadas	Volante Multifuncional		



FAW TRUCKS

2025