

JH6 TRACTO

6x4 500HP

JH6, el poderoso rey del transporte, combina potencia eficiente y excelente control en uno, brindándote una fuente continua de apoyo energético para tu transporte de carga, haciendo que cada traslado esté lleno de fuerza y confianza.

JH6 TRACTO 6X4 500HP

PESOS

Peso bruto vehicular (Kg)	48000
Peso del chasis (Kg)	8800
Capacidad de carga bruta (Kg)	39200
Capacidad del eje delantero (Kg)	7000
Capacidad del eje posterior (Kg)	2x13000

DIMENSIONES

Longitud total de chasis(mm)	6954
Ancho máximo de CABINina(mm)	2550
Altura de CABINina(mm)	3975
Distancia entre ejes(mm)	3300+1350
Trocha delantera/posterior(mm)	2020/1878/1878
Voladizo Delantera/Posterior(mm)	1495/770

PERFORMANCE

Máx. Velocidad (km/h)	100
Máx. Grado Habilidad (%)	30
Ángulo de aproximación (°)	17
Ángulo de salida (°)	40
Ángulo de inclinación del freno de estacionamiento (%)	12
Mín. Distancia al suelo (mm)	279
Mín. Diámetro de dirección (m)	≤15
Distancia de frenado (desde 30 km/h) (m)	≤10
Distancia de deslizamiento (desde 50 km/h) (m)	≥900
Consumo de combustible (L/100km)	42
Capacidad del tanque de combustible (L)	800L de aluminio

MOTOR

Modelo	WEICHAI WP13.500E501
Tipo	6 en línea/Refrigeración por agua Cuatro tiempos/Intercooler/Inyección directa
Cilindrada (L)	12.54
Potencia máxima (Kw/rpm)	368/1900
Torque máximo (Nm/(r/min))	2400/950-1400
Caballo de fuerza (Ps)	500
Nivel de emisiones	Euro V

TRANSMISIÓN

Modelo	C12JSDQXL240TA with hydraulic retarder
Tipo	MT
Relaciones de transmisión	i1=12.26;i2=9.56;i3=7.36;i4=5.8;i5=4.52;i6=3.53 i7=2.71;i8=2.12;i9=1.63;i10=1.29;i11=1;i12=0.78;
Relaciones de Reversa	iR1=11.28;iR2=2.49;

EMBRAGUE

Diám de la placa conducida	Φ430
Tipo	Embrague de diafragma de tipo tirón

DIRECCION

Modelo	TRW
Tipo	Caja de dirección asistida de tipo de bolas recirculantes

EJE POSTERIOR

Modelo	Eje de soldadura por punzonado mejorado 457
Tipo	Reducción simple/Carga nominal de 13T
Reduction Ratio	4.444

CABIN

Categoría	JH6/Suelo plano/Techo alto/Fila y media Flotación completa
Número de asiento	2

MARCO

Estructuras	Rieles laterales/entrada enrollable/remachados
Main Rail Section (mm)	300*80*8
Tipo de suspensión	Resorte de láminas delantero suspensión neumática trasera con ECAS

RUEDA

Modelo de neumático	Delante: 315/80R22.5, Detrás: 445/65R22.5
---------------------	---

FRENO

Freno de conducción	Sistema de frenos de aire de doble circuito
Freno de mano	Freno de estacionamiento con cilindro de resorte y válvula manual
Freno Auxiliar	Freno de escape

CUERPO

Radio de giro delantero (mm)	2550
Radio de giro trasero (mm)	2150
Altura de la quinta rueda (mm)	1290
Carga completa (mm)	1260

MISCELÁNEOS

Válvula WABCO para todo el vehículo	Cabina eléctrica
Refuerzo de embrague WABCO	Ventana Eléctrica+Espejo
Mantenimiento Camel - Batería sin cargo	Deflector de viento
Aire acondicionado	
LDWS PTO ABS	



FAW TRUCKS

2025